

Scheda tecnica

Article number
111-02160

T18L



Categoria Prodotto	Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	3,5 mm
Carico rottura min	80 N
Certificazioni	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	2,5 mm
Lungh. (L)	205,0 mm
Peso Netto	0,000582 kg
Quantità per	pz
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,2 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Sì [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E85319
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	50 mm
Ø legat. min	1,5 mm

