

Scheda tecnica

Article number
111-02360

T18I



Categoria Prodotto	Fascette resistenti agli UV
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	3,5 mm
Carico rottura min	80 N
Certificazioni	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	2,5 mm
Lungh. (L)	145,0 mm
Peso Netto	0,000418 kg
Quantità per	pz
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,2 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Sì [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E85319
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm

