


## Scheda tecnica

Article number  
111-03259

T30R



|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | Fascette di cablaggio per temperature fino a +105°C (stabilizzate al calore) |
| <b>Materiale</b>                        | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)                               |
| <b>Colore</b>                           | Naturale (NAT)                                                               |
| <b>Carico rottura min</b>               | 135 N                                                                        |
| <b>Certificazioni</b>                   | ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4                         |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 100 Pz.                                                                      |
| <b>Dentatura</b>                        | A dentatura interna                                                          |
| <b>Infiammabilità</b>                   | UL 94 V2                                                                     |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 3,5 mm                                                                       |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 150 mm                                                                       |
| <b>Peso Netto</b>                       | 0,0007 kg                                                                    |
| <b>Quantità per</b>                     | pz                                                                           |
| <b>Serraggio riapribile?</b>            | No                                                                           |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 1,2 mm                                                                       |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> | No                                                                           |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +105 °C                                                          |
| <b>UL-File Number</b>                   | E85319                                                                       |
| <b>Utensile</b>                         | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP          |
| <b>Variante</b>                         | A dentatura interna                                                          |
| <b>Zero Alogeni</b>                     | Sì                                                                           |
| <b>Ø legat. max</b>                     | 35,0 mm                                                                      |
| <b>Ø legat. min</b>                     | 1,5 mm                                                                       |

