

## Scheda tecnica

Article number  
111-03450

**T30L**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette per temperature fino a +105°C (stabilizzate al calore)
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	135 N
<b>Certificazioni</b>	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura interna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	3,5 mm
<b>Lungh. (L)</b>	198 mm
<b>Peso Netto</b>	0,00106 kg
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,2 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C
<b>UL-File Number</b>	E85319
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	50,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	1,5 mm

