

Scheda tecnica

Article number
111-04889

T50R



Categoria Prodotto	Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	IEC 62275:2006
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Peso Netto	0,001333 kg
Quantità per	confezione
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,2 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Sì [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	50,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm

