

Scheda tecnica

Article number
111-04890

T50R



Categoria Prodotto	Fascette resistenti agli urti in poliammide 6.6 ScanBlack
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66HIR(S)
Materiale	Poliammide 6.6 scan black ad elevata resistenza meccanica (PA66HIR(S))
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	IEC 62275
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200 mm
Peso Netto	0,0013 kg
Quantità per	confezione
Resistenza agli UV (ASTM D6779)	Sì
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,2 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +80 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	50,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm

