

## Scheda tecnica

Article number  
111-05409

T50L



|                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | Fascette di cablaggio in poliammide 6.6 standard                                                                                |
| <b>Materiale</b>                        | Poliammide 6.6 (PA66)                                                                                                           |
| <b>Colore</b>                           | Naturale (NAT)                                                                                                                  |
| <b>Carico rottura min</b>               | 225 N                                                                                                                           |
| <b>Certificazioni</b>                   | IEC 60092 series, IEC 62275, IEC 62275:2006                                                                                     |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 100 Pz.                                                                                                                         |
| <b>Dentatura</b>                        | A dentatura interna                                                                                                             |
| <b>Infiammabilità</b>                   | UL 94 V2                                                                                                                        |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 4,6 mm                                                                                                                          |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 390,0 mm                                                                                                                        |
| <b>Peso Netto</b>                       | 0,002461 kg                                                                                                                     |
| <b>Quantità per</b>                     | pz                                                                                                                              |
| <b>Serraggio riapribile?</b>            | No                                                                                                                              |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 1,4 mm                                                                                                                          |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> | No                                                                                                                              |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +85 °C                                                                                                              |
| <b>Utensile</b>                         | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Variante</b>                         | A dentatura interna                                                                                                             |
| <b>Zero Alogeni</b>                     | Si                                                                                                                              |
| <b>Ø legat. max</b>                     | 110 mm                                                                                                                          |
| <b>Ø legat. min</b>                     | 1,5 mm                                                                                                                          |



**EPD**  
INTERNATIONAL EPD SYSTEM