

Scheda tecnica

Article number
111-05428

T50L



| | |
|---|---|
| Categoria Prodotto | Fascette di cablaggio in poliammide 6.6 standard |
| Materiale | Poliammide 6.6 (PA66) |
| Colore | Giallo (YE) |
| Carico rottura min | 225 N |
| Certificazioni | IEC 62275 |
| Cont. conf. | 100 Pz. |
| Dentatura | A dentatura interna |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Largh. (W) | 4,6 mm |
| Lungh. (L) | 390,0 mm |
| Peso Netto | 0,0027 kg |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Spessore (T) | 1,4 mm |
| Stabilizzato ai raggi UV (Si/No) | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
| Utensile | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Variante | A dentatura interna |
| Zero Alogeni | Si |
| Ø legat. max | 110 mm |
| Ø legat. min | 1,5 mm |

HF ✓

RoHS ✓

