

Scheda tecnica

Article number
111-05438

T50L



Categoria Prodotto	Fascette autoestinguenti
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66V0
Materiale	Poliammide 6.6 V0 (PA66V0)
Colore	Bianco (WH)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	ANSI/UL 62275, EN 45545-2
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V0
Largh. (W)	4,7 mm
Lungh. (L)	390 mm
Peso Netto	0,0027 kg
Quantità per	confezione
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,4 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E64963
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Ø legat. max	110,0 mm
Ø legat. min	3,0 mm

LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 c  