

Scheda tecnica

Article number
111-05440

T50L



Categoria Prodotto	Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	IEC 62275:2006
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	390,0 mm
Peso Netto	0,002418 kg
Quantità per	confezione
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,4 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Sì [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	110 mm
Ø legat. min	1,5 mm



INTERNATIONAL EPD SYSTEM