

Scheda tecnica

Article number
111-05850

T50S



Categoria Prodotto	Fascette per temperature fino a +105°C (stabilizzate al calore)
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	CSA -C22.2 no. 62275, IEC 62275
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	150,0 mm
Peso Netto	0,001139 kg
Quantità per	pz
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,2 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
UL-File Number	E64963
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm



INTERNATIONAL EPD SYSTEM