

Scheda tecnica

Article number
111-05860

T50S



Categoria Prodotto	Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	IEC 62275:2006
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	150 mm
Peso Netto	0,0012 kg
Quantità per	pz
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,2 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Sì [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm

