

## Scheda tecnica

Article number  
111-12210

**T120I**



|   |  |
|---|--|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | Fascette in poliammide 6.6 standard  |
| <b>Materiale</b>                        | Poliammide 6.6 (PA66)  |
| <b>Colore</b>                           | Nero (BK)  |
| <b>Altezza (H)</b>                      | 7,7 mm   |
| <b>Carico rottura min</b>               | 535 N  |
| <b>Certificazioni</b>                   | IEC 62275  |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 100 Pz.  |
| <b>Dentatura</b>                        | A dentatura interna  |
| <b>Infiammabilità</b>                   | UL 94 V2   |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 7,6 mm   |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 300 mm   |
| <b>Peso Netto</b>                       | 0,003 kg   |
| <b>Quantità per</b>                     | pz   |
| <b>Serraggio riapribile?</b>            | No   |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 1,6 mm   |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> | No   |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +85 °C   |
| <b>Utensile</b>                         | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Variante</b>                         | A dentatura interna  |
| <b>Zero Alogeni</b>                     | Sì   |
| <b>Ø legat. max</b>                     | 80,0 mm  |
| <b>Ø legat. min</b>                     | 5,0 mm   |

