

Scheda tecnica

Article number
111-12230

T120I



Categoria Prodotto	Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	7,7 mm
Carico rottura min	535 N
Certificazioni	IEC 62275:2006
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	7,6 mm
Lungh. (L)	300 mm
Peso Netto	0,003 kg
Quantità per	pz
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,6 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Si [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Si
Ø legat. max	80,0 mm
Ø legat. min	4,8 mm

