

## Scheda tecnica

Article number  
111-12430

**T120L**



|  |  |
|--|--|
| <b>Categoria Prodotto</b>  | Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)  |
| <b>Famiglia Prodotto</b>   | Serie T in PA66W nera  |
| <b>Materiale</b>   | Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)  |
| <b>Colore</b>  | Nero (BK)  |
| <b>Altezza (H)</b>   | 7,8 mm   |
| <b>Carico rottura min</b>  | 535 N  |
| <b>Certificazioni</b>  | IEC 62275, IEC 62275:2006  |
| <b>Cont. conf.</b>   | 50 Pz.   |
| <b>Dentatura</b>   | A dentatura interna  |
| <b>Infiammabilità</b>  | UL 94 V2   |
| <b>Largh. (W)</b>  | 7,6 mm   |
| <b>Lungh. (L)</b>  | 760,0 mm   |
| <b>Peso Netto</b>  | 0,010589 kg  |
| <b>Quantità per</b>  | confezione   |
| <b>Serraggio riapribile?</b>   | No   |
| <b>Spessore (T)</b>  | 1,8 mm   |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b><br><b>[Riferimento stabilizzato ai raggi UV]</b> | Si [IEC62275]  |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>   | da -40 °C a +85 °C   |
| <b>Utensile</b>  | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Variante</b>  | A dentatura interna  |
| <b>Zero Alogeni</b>  | Si   |
| <b>Ø legat. max</b>  | 225 mm   |
| <b>Ø legat. min</b>  | 5,0 mm   |

