

## Scheda tecnica

Article number  
111-12821

**T120S**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette per temperature fino a 105°C (stabilizzate al calore)
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Altezza (H)</b>	7,7 mm
<b>Carico rottura min</b>	535 N
<b>Certificazioni</b>	UL 62275
<b>Cont. conf.</b>	500 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura interna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	7,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	225,0 mm
<b>Peso Netto</b>	0,003096 kg
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,6 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +125 °C
<b>UL-File Number</b>	E64139
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	55,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	5,0 mm

