

## Scheda tecnica

Article number  
111-15300

**T150XLL**



|   |  |
|---|--|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | fascette in poliammide 6.6 standard  |
| <b>Materiale</b>                        | Poliammide 6.6 (PA66)  |
| <b>Colore</b>                           | Nero (BK)  |
| <b>Carico rottura min</b>               | 780 N  |
| <b>Certificazioni</b>                   | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B  |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 25 Pz.   |
| <b>Dentatura</b>                        | A dentatura interna  |
| <b>Infiammabilità</b>                   | UL 94 V2   |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 8,9 mm   |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 1325,0 mm  |
| <b>Peso Netto</b>                       | 0,028506 kg  |
| <b>Quantità per</b>                     | imballo  |
| <b>Serraggio riapribile?</b>            | No   |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 2,1 mm   |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> | No   |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +85 °C   |
| <b>UL-File Number</b>                   | E64139   |
| <b>Utensile</b>                         | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Variante</b>                         | A dentatura interna  |
| <b>Zero Alogeni</b>                     | Sì   |
| <b>Ø legat. max</b>                     | 405,0 mm   |
| <b>Ø legat. min</b>                     | 152,0 mm   |

