Scheda tecnica

Article number
111-15305 T150XLL



Categoria Prodotto	Fascette per usi esterni (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)

Carico rottura min	780 N
Certificazioni	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Cont. conf.	25 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	8,9 mm
Lungh. (L)	1325,0 mm
Peso Netto	0,0208 kg
Quantità per	imballo
Range Applicazione	Utilizi all'interno
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	2,1 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV	Sì [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E64139
Utensile	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	405,0 mm
Ø legat. min	152,0 mm

HF RoHS

created on 10. April 2026, 6:38 pm

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.