

## Scheda tecnica

Article number  
111-15502

**T150XL**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di cablaggio per usi esterni (resistenti agli UV)
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie T in PA66W nera
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	780 N
<b>Certificazioni</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
<b>Cont. conf.</b>	25 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura interna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	8,9 mm
<b>Lungh. (L)</b>	1095,0 mm
<b>Peso Netto</b>	0,023664 kg
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	2,1 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> <b>[Riferimento stabilizzato ai raggi UV]</b>	Si [IEC62275]
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>UL-File Number</b>	E64139
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	330,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	152,0 mm

