

Scheda tecnica

Article number
111-15660

T150M



Categoria Prodotto	Fascette di cablaggio per usi esterni (resistenti agli UV)
Famiglia Prodotto	Serie T in PA66W nera
Materiale	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	780 N
Certificazioni	UL 62275
Cont. conf.	25 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	8,9 mm
Lungh. (L)	530,0 mm
Peso Netto	0,0112 kg
Quantità per	imballo
Range Applicazione	Utilizi all'interno
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	2 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No) [Riferimento stabilizzato ai raggi UV]	Si [IEC62275]
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E64139
Utensile	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Si
Ø legat. max	150,0 mm
Ø legat. min	8,0 mm

