

## Scheda tecnica

**Article number**  
111-60510

**LK5**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di dimensioni intermedie rispetto alla Serie T
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie LK
<b>Materiale</b>	Poliamide 6.6 (PA66)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	1115 N
<b>Cont. conf.</b>	50 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura interna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	13,2 mm
<b>Lungh. (L)</b>	535 mm
<b>Peso Netto</b>	0,016 kg
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,8 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Sì
<b>Ø legat. max</b>	150 mm
<b>Ø legat. min</b>	12,0 mm

