

## Scheda tecnica

Article number  
111-70361

**RLT120**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette a dentatura interna
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie RLT con carico di rottura fino a 670N
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 (PA66)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	535 N
<b>Certificazioni</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CSA -C22.2 no. 18.5, CSA -C22.2 no. 62275, IEC 62275, IEC 62275:2006
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	7,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	340 mm
<b>Peso Netto</b>	0,004882 kg
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Serraggio riapribile?</b>	Si
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>UL-File Number</b>	E64963
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Ø legat. max</b>	90,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	16,0 mm

RoHS ✓

