


Scheda tecnica

Article number
111-85339

T50SSL5



Categoria Prodotto	Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 (PA66)
Colore	Naturale (NAT)
Altezza (H)	10 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	1000 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	135 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	pz
Spessore max pannello	2,7 mm
Spessore min pannello	0,5 mm
Spessore pannello	0.5 – 2.7 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.1 - 6.5 mm
Ø legat. max	27,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm
Variante	A dentatura interna

