


Scheda tecnica

Article number
111-85799

T50RSF(E)



Categoria Prodotto	Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia
Famiglia Prodotto	T50RSF(E) max. diametro fascio 50,0 mm
Materiale	Poliammide 6.6 (PA66)
Colore	Naturale (NAT)
Altezza (H)	8,0 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	210 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	pz
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	2,9 mm
Spessore pannello	2.9 – 3.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E64963
Utensile	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Variante	A dentatura interna
Ø foro fiss. (FH)	6.2 - 6.4 mm
Ø legat. max	44,0 mm
Ø legat. min	3,0 mm

RoHS 

 C  US