

Scheda tecnica

Article number
111-85810

T50RFT10



Categoria Prodotto	Fascette 2-Piece con fissaggio a pino, con disco
Famiglia Prodotto	Con ancoraggio a pino FT10
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200,0 mm
Lungh. (L2)	12,0 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
parti componenti	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	5,0 mm
Spessore min pannello	0,8 mm
Spessore pannello	0.8 - 5.0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	9.7 - 10.0 mm

Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura interna

RoHS ✓