

Scheda tecnica

Article number
111-85871

T50RFT7



Categoria Prodotto	Fascette 2-piece con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggio a pino FT7
Materiale	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202,0 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
parti componenti	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	7,0 mm
Spessore min pannello	0,8 mm
Spessore pannello	0.8 - 7.0 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +125 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.5 - 7.0 mm

Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura interna

RoHS ✓