

Scheda tecnica

Article number
111-85880

T50RFT8



Categoria Prodotto	Fascette 2-Piece con fissaggio a pino, con disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggi a pino FT8
Materiale	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202 mm
Lungh. (L2)	12,0 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
parti componenti	Poliamide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	6,0 mm
Spessore min pannello	0,8 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	7.7 - 8.0 mm
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	5,0 mm
Variante	A dentatura interna

