

## Scheda tecnica

Article number  
111-91400

**MLT24SS5**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di cablaggio con chiusura a fibbia
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie MLT, acciaio inox AISI 316
<b>Materiale</b>	Acciaio Inox AISI 316L (SS316L)
<b>Colore</b>	Metallo (ML)
<b>Carico rottura min</b>	420 N
<b>Certificazioni</b>	IEC 62275
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Largh. (W)</b>	5,0 mm
<b>Lungh. (L)</b>	630 mm
<b>Peso Netto</b>	0,011 kg
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	0,5 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)</b>	Sì
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -80 °C a +538 °C
<b>Utensile</b>	HDT16
<b>Variante</b>	Senza dentatura
<b>Zero Alogeni</b>	Sì
<b>Ø legat. max</b>	180 mm
<b>Ø legat. min</b>	20,0 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

