

Scheda tecnica

Article number
111-91819

T18R



| | |
|---|---|
| Categoria Prodotto | Fascette a maggiore autoestinguenza |
| Famiglia Prodotto | Serie T in PA66V0 |
| Materiale | Poliammide 6.6 V0 (PA66V0) |
| Colore | Bianco (WH) |
| Altezza (H) | 3,7 mm |
| Carico rottura min | 80 N |
| Certificazioni | EN 45545-2, IEC 62275 |
| Cont. conf. | 100 Pz. |
| Dentatura | A dentatura interna |
| Infiammabilità | UL 94 V0 |
| Largh. (W) | 2,5 mm |
| Lungh. (L) | 100 mm |
| Peso Netto | 0,00028 kg |
| Quantità per | pz |
| Range Applicazione | Utilizzi all'interno |
| Serraggio riapribile? | No |
| Spessore (T) | 1,0 mm |
| Stabilizzato ai raggi UV (Si/No) | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C |
| Utensile | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| Variante | A dentatura interna |
| Zero Alogeni | Si |
| Ø legat. max | 22,0 mm |
| Ø legat. min | 1,5 mm |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM