


## Scheda tecnica

Article number  
111-94149

**MBT14H**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette con bloccaggio a sfera
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie MBT, acciaio inox AISI 316L
<b>Materiale</b>	Acciaio Inox AISI 316L (SS316L)
<b>Colore</b>	Metallo (ML)
<b>Carico rottura min</b>	2000 N
<b>Certificazioni</b>	CSA -C22.2 no. 62275, IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2022, UL 62275
<b>Cont. conf.</b>	50 Pz.
<b>Largh. (W)</b>	7,9 mm
<b>Lungh. (L)</b>	362,0 mm
<b>Peso Netto</b>	0,00804 kg
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	0,3 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	Si
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -80 °C a +538 °C
<b>UL-File Number</b>	E547605
<b>Utensile</b>	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
<b>Variante</b>	Senza dentatura
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	102,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	12,0 mm

