

## Scheda tecnica

Article number  
111-95019

**T50R**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di cablaggio autoestinguenti
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie T in PA66V0
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 V0 (PA66V0)
<b>Colore</b>	Bianco (WH)
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Certificazioni</b>	EN 45545-2, IEC 62275
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura interna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0
<b>Largh. (W)</b>	4,6 mm
<b>Lungh. (L)</b>	200 mm
<b>Peso Netto</b>	0,001483 kg
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,2 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	No
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Zero Alogeni</b>	Sì
<b>Ø legat. max</b>	50,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	3,0 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

**EN 45545-2**

