

## Scheda tecnica

**Article number**  
**112-18102**

**PE400**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette con un basso profilo della testa
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie PE
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 (PA66)
<b>Colore</b>	Rosso (RD)
<b>Carico rottura min</b>	445 N
<b>Certificazioni</b>	IEC 60092 series
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	9,0 mm
<b>Lungh. (L)</b>	400 mm
<b>Peso Netto</b>	0,011 kg
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,7 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Variante</b>	A dentatura esterna
<b>Ø legat. max</b>	116 mm
<b>Ø legat. min</b>	38,0 mm

**RoHS** ✓

