

Scheda tecnica

Article number
115-00034

DCT9

Categoria Prodotto	Fascette 1-Piece per perni a saldare, per applicazioni Heavy Duty per il fissaggio dei cablaggi in parallelo
Famiglia Prodotto	DCT9 per fasci di cavi dal diametro massimo di 33,0 mm
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	19,1 mm
Carico rottura min	667 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Largh. (W)	12,8 mm
Lungh. (L)	331,0 mm
Metodo di fissaggio	Fissaggio su perno saldato
Quantità per	confezione
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	Si
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø perno	M6
Ø foro fiss. (FH)	6.2 mm
Ø legat. max	33,0 mm
Ø legat. min	6,4 mm
Variante	A dentatura interna

