


Scheda tecnica

Article number
115-31100

DCT11



Categoria Prodotto	Fascette di cablaggio 1-piece per perni a saldare, per applicazioni Heavy Duty per il fissaggio dei cablaggi in parallelo
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	20,32 mm
Carico rottura min	667 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	50 Pz.
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	12,7 mm
Lungh. (L)	487,68 mm
Metodo di fissaggio	Fissaggio su perno saldato
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,4 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	Si
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø perno	M6
Ø foro fiss. (FH)	6.2 mm
Ø legat. max	58,0 mm
Ø legat. min	6,4 mm
Variante	A dentatura interna

