

## Scheda tecnica

**Article number**  
115-40902

**RELF170**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette di fissaggio con rivetto, riapribili
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica (PA66HIR)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Altezza (H)</b>	18,0 mm
<b>Carico rottura min</b>	225 N
<b>Certificazioni</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
<b>Conformità RoHS</b>	Si
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 HB
<b>Largh. (W)</b>	8,0 mm
<b>Lungh. (L)</b>	180 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Fissaggio a rivetto
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Spessore (T)</b>	1,2 mm
<b>Spessore max pannello</b>	2,50 mm
<b>Spessore min pannello</b>	2,50 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +80 °C
<b>UL-File Number</b>	E64963
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT
<b>Variante</b>	A dentatura esterna
<b>Ø legat. max</b>	44,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	27,0 mm

