


## Scheda tecnica

Article number  
117-05060

**T50RDH**



|   |   |
|---|---|
| <b>Categoria Prodotto</b>               | Fascette per cablaggi paralleli   |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                | Serie DH  |
| <b>Materiale</b>                        | Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)   |
| <b>Colore</b>                           | Nero (BK)   |
| <b>Carico rottura min</b>               | 225 N   |
| <b>Cont. conf.</b>                      | 500 Pz.   |
| <b>Dentatura</b>                        | A dentatura interna   |
| <b>Infiammabilità</b>                   | UL 94 V2  |
| <b>Largh. (W)</b>                       | 4,7 mm  |
| <b>Lungh. (L)</b>                       | 210 mm  |
| <b>Peso Netto</b>                       | 0,0016 kg   |
| <b>Quantità per</b>                     | pz  |
| <b>Serraggio riapribile?</b>            | No  |
| <b>Spessore (T)</b>                     | 1,4 mm  |
| <b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b> | Si  |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>          | da -40 °C a +85 °C  |
| <b>Utensile</b>                         | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Variante</b>                         | A dentatura interna   |
| <b>Ø legat. max</b>                     | 38,0 mm   |
| <b>Ø legat. min</b>                     | 1,6 mm  |
| <b>Zero Alogeni</b>                     | Si  |

HF ✓

RoHS ✓