

Scheda tecnica

Article number
117-05350

T50IDH

Categoria Prodotto	Fascette per cablaggi paralleli
Famiglia Prodotto	Serie DH
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazioni	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Cont. conf.	1000 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,7 mm
Lungh. (L)	305,0 mm
Peso Netto	0,0019 kg
Quantità per	imballo
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,4 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +125 °C
UL-File Number	E64139
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Si
Ø legat. max	76,2 mm
Ø legat. min	1,6 mm

