


## Scheda tecnica

Article number  
118-00079

**T18ROS**



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette per cavi con basso spessore d'isolamento
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie OS
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 V0 (PA66V0)
<b>Colore</b>	Bianco (WH)
<b>Altezza (H)</b>	1,0 mm
<b>Carico rottura min</b>	80 N
<b>Certificazioni</b>	EN 45545-2
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Dentatura</b>	A dentatura esterna
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V0
<b>Largh. (W)</b>	2,5 mm
<b>Lungh. (L)</b>	100,0 mm
<b>Peso Netto</b>	0,00028 kg
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	1,0 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Utensile</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Variante</b>	A dentatura esterna
<b>Zero Alogeni</b>	Si
<b>Ø legat. max</b>	20,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	1,6 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

**EN 45545-2**