


Scheda tecnica

Article number
118-00081

T50MOS



| | |
|--------------------------------|---|
| Categoria Prodotto | Fascette per cavi con basso spessore d'isolamento |
| Famiglia Prodotto | Serie OS |
| Materiale | Poliammide 6.6 V0 (PA66V0) |
| Colore | Bianco (WH) |
| Altezza (H) | 1,3 mm |
| Carico rottura min | 225 N |
| Certificazioni | EN 45545-2 |
| Cont. conf. | 100 Pz. |
| Dentatura | A dentatura esterna |
| Infiammabilità | UL 94 V0 |
| Largh. (W) | 4,6 mm |
| Lungh. (L) | 245 mm |
| Peso Netto | 0,00078 kg |
| Quantità per confezione | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Spessore (T) | 1,3 mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| Utensile | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| Variante | A dentatura esterna |
| Ø legat. max | 66,0 mm |
| Ø legat. min | 1,6 mm |

LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2