


Scheda tecnica

Article number
118-05050

T50ROS



Categoria Prodotto	Fascette per cavi con basso spessore d'isolamento
Famiglia Prodotto	Serie OS
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Cont. conf.	100 Pz.
Dentatura	A dentatura esterna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	200,0 mm
Peso Netto	0,001309 kg
Quantità per	imballo
Range Applicazione	Utilizzi all'esterno e per alta temperatura
Serraggio riapribile?	No
Spessore (T)	1,3 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Variante	A dentatura esterna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	50,0 mm
Ø legat. min	1,6 mm

