


Scheda tecnica

Article number
118-05900

T50LOS



| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria Prodotto | Fascette per cavi con basso spessore d'isolamento |
| Famiglia Prodotto | Serie OS |
| Materiale | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS) |
| Colore | Nero (BK) |
| Altezza (H) | 1,3 mm |
| Carico rottura min | 225 N |
| Cont. conf. | 100 Pz. |
| Dentatura | A dentatura esterna |
| Infiammabilità | UL 94 V2 |
| Largh. (W) | 4,6 mm |
| Lungh. (L) | 384,0 mm |
| Peso Netto | 0,002338 kg |
| Quantità per | imballo |
| Range Applicazione | Utilizzi all'esterno e per alta temperatura |
| Serraggio riapribile? | No |
| Spessore (T) | 1,3 mm |
| Stabilizzato ai raggi UV (Si/No) | No |
| Temp. di esercizio - °C | da -40 °C a +105 °C |
| Utensile | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Variante | A dentatura esterna |
| Zero Alogeni | Si |
| Ø legat. max | 110,0 mm |
| Ø legat. min | 1,6 mm |

