


## Scheda tecnica

Article number  
121-83319

KR8/33



<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette con pistone rinforzato in fibra di vetro
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie KR 1-piece
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 (PA66)
<b>Colore</b>	Naturale (NAT)
<b>(RecyclateContent)</b>	0 %
<b>Carico rottura min</b>	785 N
<b>Certificazioni</b>	EN 45545-2, IEC 62275:2006
<b>Cont. conf.</b>	50 Pz.
<b>Dentatura</b>	Senza dentatura
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	8,0 mm
<b>Lungh. (L)</b>	337 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Fascetta
<b>Peso Netto</b>	0,004592 kg
<b>Quantità per</b>	pz
<b>Range Applicazione</b>	Utilizzi all'interno
<b>Serraggio riapribile?</b>	No
<b>Spessore (T)</b>	2,3 mm
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>Utensile</b>	KR6/8, KR8PNSE, EVO-KR
<b>Variante</b>	Senza dentatura
<b>Ø legat. max</b>	86,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	8,0 mm

RoHS

**EN 45545-2**

