

Scheda tecnica

Article number
126-00017

T50SST5



Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1-piece con ancoraggio a freccia, con disco
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	1000 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	170,0 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	1,5 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Spessore pannello	0.7 – 1.5 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.1 - 6.5 mm
Ø legat. max	31,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm
Variante	A dentatura interna

