

## Scheda tecnica

**Article number**  
126-00060

**OS130**

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette
<b>Famiglia Prodotto</b>	per fori tondi
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	147 N
<b>Conformità RoHS</b>	Sì
<b>Cont. conf.</b>	100 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	5,0 mm
<b>Lungh. (L)</b>	130 mm
<b>Lungh. (L2)</b>	13,30 mm
<b>Metodo di fissaggio</b>	Punta di freccia
<b>Quantità per</b>	confezione
<b>Spessore (T)</b>	1,1 mm
<b>Spessore max pannello</b>	2,6 mm
<b>Spessore min pannello</b>	0,6 mm
<b>Spessore pannello</b>	0.6 – 2.6 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)</b>	Sì
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +85 °C
<b>Ø foro fiss. (FH)</b>	6.8 - 7.2 mm
<b>Ø legat. max</b>	20,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	1,6 mm
<b>Utensile</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

