

Scheda tecnica

Article number
126-00086

T50SOSKSFT6.5S2-E

Categoria Prodotto	Fascetta di fissaggio 1-piece con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,3 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	500 Pz.
Inflammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	157,5 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	2,3 mm
Spessore min pannello	1,7 mm
Spessore pannello	1.7 - 2.3 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 6.7 mm
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,0 mm
Variante	A dentatura esterna

