

Scheda tecnica

Article number
126-00099

T50SOSKSFT5S-E

Categoria Prodotto	Fascetta di fissaggio 1-piece con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
(RecyclateContent)	0 %
Carico rottura min	180 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	1000 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	156,0 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	1,3 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Spessore pannello	0.7 - 1.3 mm
Stabilizzato ai raggi UV (Si/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	4.8 - 5.2 mm
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,0 mm
Variante	A dentatura esterna

