

Scheda tecnica

Article number
126-00327

T50SSF

Categoria Prodotto	Fascette 1-piece con ancoraggio a freccia e alette
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 (PA66)
Colore	Naturale (NAT)
(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	5,6 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	1000 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	160 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	3,0 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Spessore pannello	0.7 – 3.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.0 - 6.6 mm
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm
Variante	A dentatura interna

