

## Scheda tecnica

**Article number**  
**126-02600**

**T80RSF6.5F**

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Fascette di fissaggio 1-Piece con ancoraggio a freccia, con alette nel corpo della fascetta                            |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | T80RSF6.5F                                                                                                             |
| <b>Materiale</b>               | Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)                                                                         |
| <b>Colore</b>                  | Nero (BK)                                                                                                              |
|                                |                                                                                                                        |
| <b>Altezza (H)</b>             | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Carico rottura min</b>      | 355 N                                                                                                                  |
| <b>Conformità RoHS</b>         | Si                                                                                                                     |
| <b>Cont. conf.</b>             | 1000 Pz.                                                                                                               |
| <b>Largh. (W)</b>              | 4,7 mm                                                                                                                 |
| <b>Lungh. (L)</b>              | 209 mm                                                                                                                 |
| <b>Metodo di fissaggio</b>     | Punta di freccia                                                                                                       |
| <b>Quantità per</b>            | pz                                                                                                                     |
| <b>Spessore (T)</b>            | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Spessore max pannello</b>   | 3,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Spessore min pannello</b>   | 0,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Spessore pannello</b>       | 0.6 - 3.0 mm                                                                                                           |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -40 °C a +105 °C                                                                                                    |
| <b>Utensile</b>                | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Ø foro fiss. (FH)</b>       | 6.3 - 6.5 mm                                                                                                           |
| <b>Ø legat. max</b>            | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Variante</b>                | A dentatura interna                                                                                                    |

