

## Scheda tecnica

Article number  
131-75620

RT250M

<b>Categoria Prodotto</b>	Fascette riapribili a dentatura interna
<b>Famiglia Prodotto</b>	Serie RT250 con carico di rottura fino a 1115 N
<b>Materiale</b>	Poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W)
<b>Colore</b>	Nero (BK)
<b>Carico rottura min</b>	1115 N
<b>Certificazioni</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
<b>Cont. conf.</b>	25 Pz.
<b>Infiammabilità</b>	UL 94 V2
<b>Largh. (W)</b>	12,5 mm
<b>Lungh. (L)</b>	565,3 mm
<b>Peso Netto</b>	0,013 kg
<b>Quantità per</b>	imballo
<b>Range Applicazione</b>	Utilizi all'interno
<b>Serraggio riapribile?</b>	Sì
<b>Spessore (T)</b>	1,9 mm
<b>Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)</b>	Sì
<b>Temp. di esercizio - °C</b>	da -40 °C a +105 °C
<b>UL-File Number</b>	E64139
<b>Variante</b>	A dentatura interna
<b>Ø legat. max</b>	150,0 mm
<b>Ø legat. min</b>	12,0 mm

