


Scheda tecnica

Article number
148-90038

HCPM-4



Categoria Prodotto	Morsetti - per cavi rigidi e semirigidi
Famiglia Prodotto	HelaCon Plus Mini
Materiale	Policarbonato (PC)
Colore	Trasparente (CL)
Altezza (H)	7,70 mm
Altezza (H) (imperiale)	0,30 "
Certificazioni	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
Cont. conf.	100 Pz.
Corrente max.	24 A
Infiammabilità	UL 94 V0
Involucro	Policarbonato (PC)
Largh. (W)	19,4 mm
Largh. (W) (imperiale)	0,76 "
Lungh. (L)	16,5 mm
Lunghezza di spelatura (Imperial)	0,43 "
Molla di tenuta	Rame stagnato (MET)
Numero di Ingressi	4
Piastra di connessione	Acciaio Inox (SS)
Profondità D (imperiale)	0,65 "
Profondità D (mm)	16,5 mm
Quantità per	imballo
Sezione filo (cULus)	22-12 AWG Sol. Cu / 22-14 AWG Tin-dipped Str. Cu
Sezione filo (VDE)	Cavi rigidi da 0,5 a 2,5 mm ² / cavi semi-rigidi da 1,0 a 2,5 mm ²
Spelatura fili	11 mm
Temp. di esercizio - °C	da -30 °C a +85 °C
UL-File Number	E316080
Voltaggio max.	600 V



